

CERTIFICAT

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques
Canalisations à parois structurées extérieures lisses (type A)

Désignation commerciale : ECOMAR MARTENS

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 442, Rev n° 01, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **MARTENS KUNSTSTOFFEN B.V.**
Statendamweg 75-77 Postbus 30
NL - 4900 AA OOSTERHOUT NB

Usine(s) de **NL - 4906 AA OOSTERHOUT NB**

le droit d'usage de la marque NF Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 46-02-TAS-05 du 8 août 2014
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction
n° 46-02-TAS-04 du 25 septembre 2013

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.cstb.fr pour en vérifier sa validité

DESCRIPTION PRODUIT

Tubes à parois structurées extérieures lisses (type A) en PVC
Norme applicable NE EN 13476-2

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Tubes

- Caractéristiques dimensionnelles (diamètres, épaisseurs, emboîtures),
- Résistance aux chocs,
- Retrait longitudinal à chaud,
- Rigidité annulaire,
- Flexibilité annulaire,
- Taux de fluage,
- Résistance en traction de la ligne de soudure (uniquement pour les tubes spiralés),
- Étanchéité des assemblages,
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère,

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Gildas MOREAU

Tél. : 01 64 68 82 50

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

Décision n° 46-02-TAS-05

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : ECOMAR MARTENS

Liste des produits admis à la Marque NF 442
Canalisations à parois structurées extérieures lisse (type A)

Tubes

Diamètre nominal	Diamètre intérieur (mm)	Classe de rigidité (KN/m ²)	Type d'assemblage (*)
110	102	4	AM
	100	8	AM
125	116	4	AM
	114	8	AM
	107	16	AM
160	149	4	AM
	146	8	AM
	135	16	AM
200	186	4	AM
	182	8	AM
	172	16	AM
250	233	4	AM
	228	8	AM
	216	16	AM
315	294	4	AM
	288	8	AM
	270	16	AM
400	372	4	AM
	365	8	AM

AM = Assemblage Monté en usine
ANM = Assemblage Non Monté en usine